

FR 30 SM 45 TOUCH

Lavasciuga uomo a terra

FR 30 SM 45 TOUCH è l'ultima nata della famiglia FR 30 TOUCH. Simply Manual: un sistema di soluzioni in grado di coniugare le migliori performance di lavaggio ed asciugatura all'estrema facilità di utilizzo: un mix perfetto di praticità ed economicità che garantisce le migliori performance di utilizzo. Il design moderno e impattante caratterizza nel migliore dei modi una lavasciuga dalle elevate potenzialità; 30 litri di capacità, la massima manovrabilità e facilità d'uso e un sistema di soluzioni integrate che fanno di FR 30 un punto di riferimento nel suo segmento di mercato:

- il sistema TOUCH a sensori, che garantisce all'operatore la massima flessibilità e controllo nell'utilizzo della macchina. Muovere FR 30 con un dito non è mai stato così pratico e intuitivo;
- il tergitore è regolabile ed estremamente compatto (solo 65 cm), per risultati di asciugatura perfetti;
- un innovativo sistema di filtri a protezione di tutte le componenti principali;
- le performance elevata produttività, grande autonomia di lavoro (oltre 1 ora e mezza), prestazioni di alto livello.

FR 30 SM 45 TOUCH è disponibile in due versioni: base e full package (con caricabatterie e batterie).



CODICE 10.4187.00



Debris tray + filtro motore aspirazione



Tergitore regolabile e compatto



Pannello comandi



Filtro a immersione



Serbatoio ribaltabile

CARATTERISTICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE

Larghezza pista lavaggio	mm	430
Larghezza di aspirazione	mm	650
Resa oraria (teorica - pratica)	m ² /h	1720 - 1030
Alimentazione		Batteria 24 V
Potenza installata	W	600
Avanzamento		Manuale
Codice IP		IPX3

BATTERIE

Tipo		---
Autonomia	h - min	---
Dimensioni vano batteria x numero	mm x nr	340x340x240 x 1

SPAZZOLE

Diametro pad x numero	mm - inch x nr	430 - 17" x 1
Potenza motore x numero	W x nr	200 x 1
Velocità motore	giri/min.	120
Peso testata - pressione specifica	Kg - g /cm ²	18 - 17,4

TRAZIONE

Potenza motore	W	---
Velocità avanzamento massima	Km/h	4
Pendenza massima superabile a pieno carico	%	2

ASPIRAZIONE

Potenza motore	W	400
Depressione (colonna d'acqua)	mbar - mmH2O	1189
Portata aria	l/s	28
Rumorosità	dB(A)	64

SERBATOIO

Tipologia		Doppio serbatoio
Capacità soluzione	l	30
Capacità recupero	l	33
Peso (a vuoto - con batterie)	Kg	66 - 104
Dimensioni	mm	1210x560x1020

ACCESSORI IN DOTAZIONE

MODELLO	CODICE
TUBO DI CARICO ACQUA	30.0024.00
17" SPAZZOLA POLIPROPILENE Ø 0,7	40.0002.00
BRUSH SOLUTION DIFFUSER	96.0207.00
SET GOMME TERGITORE GOMMA NATURALE (FRONTE/RETRO)	96.0159.00

ACCESSORI OPTIONAL

MODELLO	CODICE
17" SPAZZOLA POLIPROPILENE Ø 0,9	40.0102.00
17" SPAZZOLA TYNEX Ø 1.2 GRIT 80	40.0202.00
DISCO TRASCINATORE 420 MM (PER PAD DA 17")	40.1007.00
SET GOMME TERGITORE IN POLIURETANO (FRONTE/RETRO)	96.0011.00
PESO AGGIUNTIVO PER TERGITORE (1X700 G)	96.0171.00

Riello Cleaning Machines S.p.A. si riserva il diritto di variare le caratteristiche tecniche e gli accessori in ogni momento.